

MAX Compact



Fundermax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
A-9300 Sankt Veit an der Glan
06

MAX Compact

EN438-7

Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für die Innenanwendung
Compact laminate for use on internal walls and ceilings
Stratifiés compacts pour revêtement des murs et plafonds intérieurs et extérieurs

Brandverhalten / reaction to fire / réaction au feu	Euroclass D-s2, d0
Feuerwiderstand / fire resistance / résistance au feu	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit / water vapour permeability / transmission de la vapeur d'eau	NPD
Verankerungsfestigkeit der Befestigungsmittel / resistance to fixings / résistance des fixations	> 2000 N
Direkte Luftschalldämmung / direct airborne sound insulation / Isolation contre le bruit aérien direct	NPD
Biegefestigkeit / flexural strength / résistance a la flexion	90 MPa
Biegemodul / flexural modulus / module d'élasticité en flexion	9000 MPa
Wärmedurchlasswiderstand / thermal resistance/conductivity / résistance thermique	NPD
Formaldehydabgabe / release of formaldehyde / dégagement de formaldéhyde	E1
Schallabsorption / sound absorption / absorption acoustique	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit / thermal shock resistance / résistance au choc climatique	bestanden / pass
Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser / durability immersion in boiling water / résistance à l'immersion dans l'eau bouillante	bestanden / pass
Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegen Feuchte / durability resistance to wet conditions / résistance en ambiance humide	bestanden / pass
Dichte / density / densité	> 1400 kg/m ³

MAX Compactplatte F-Qualität MAX Exterior F-Qualität MAX Universal F-Qualität



0988

Fundermax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
A-9300 Sankt Veit an der Glan
06

0988-CPD-367 MAX Compactplatte F-Qualität
0988-CPD-368 MAX Exterior F-Qualität
0988-CPD-369 MAX Universal F-Qualität

EN438-7

Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für die Innen- und Außenanwendung
Compact laminate for use on internal and external walls and ceilings
Stratifiés compacts pour revêtement des murs et plafonds intérieurs et extérieurs

Brandverhalten / reaction to fire / réaction au feu	Euroclass B-s2, d0
Feuerwiderstand / fire resistance / résistance au feu	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit / water vapour permeability / transmission de la vapeur d'eau	NPD
Verankerungsfestigkeit der Befestigungsmittel / resistance to fixings / résistance des fixations	> 2000 N
Direkte Luftschalldämmung / direct airborne sound insulation	NPD
Biegefestigkeit / flexural strength / résistance a la flexion	90 MPa
Biegemodul / flexural modulus / module d'élasticité en flexion	9000 MPa
Wärmedurchlasswiderstand / thermal resistance/conductivity / résistance thermique	NPD
Formaldehydabgabe / release of formaldehyde / dégagement de formaldéhyde	E1
Schallabsorption / sound absorption / absorption acoustique	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit / thermal shock resistance	bestanden / pass
Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser / durability immersion in boiling water / résistance à l'immersion dans l'eau bouillante	bestanden / pass
Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegen Feuchte / durability resistance to wet conditions / résistance en ambiance humide	bestanden / pass
Dichte / density / densité	> 1400 kg/m ³